



## Tuotenro 001

### TUULISALPA AUTOTALLIN OVEEN




**Rakenteeltaan lujat, yksinkertaiset ja varmatoimiset salvat autotallin oviin, lukkiutuvat auki-asennossa. Vaivaton käyttää, helppo asentaa.**

#### TEKNISET TIEDOT JA MITAT:

- sähkösinkittyä terästä
- C-profiili 600 x 28 x 15 mm
- tukirauta 580 x 20 x 6 mm
- laukaisuketju 500 x 1,6 mm
- EI KÄTISYYTTÄ
- IP-paripakkaus sisältää ruuvit
- oven leveys 900 -1200 mm
- oven aukeamiskulma max. 110 astetta asennuksesta riippuen
- saatavilla korvakeaihio (tuotenro 006) salvan kiinnittämiseksi metallikarmiin



Tuulisalpa 001 asennettuna autotallin oveen



Korvakeaihio tuulisalvan kiinnittämiseksi metallikarmiin (tuotenro 006)

#### ASENNUSOHJE:

- 1) Merkitse kiinnityspisteet IP-pakkauksen kuvan mukaisesti sekä karmiin että oveen, tukiraudan kiinnityspiste keskelle karmia.
- 2) Avaa ovi haluamaasi lukkiutumiskulmaan ja tarkista kiinnityspisteet. Mitta A saattaa muuttua saranamallista ja oven aukeamiskulmasta riippuen. Mitta B on noin 20 mm mutta saa olla myös 17-40 mm, jos saranoinnin pultit, panelointi tai jokin muu seikka niin vaatii.
- 3) Aseta tukiraudan niitti C-kiskon uraan. Kiinnitä kisko.
- 4) Kiinnitä tukiraudan pää karmiin. Älä kiristä pulttia (10 x 65).
- 5) Voitele liukupinnat ja lukituskieli ohuelti.

