

AHFI-tuote

Ratatie 7, 62200 KAUHAVA
puh: (06) 434 1029
gsm:0400 664 551 Sami Finnilä
fax: (06) 434 1360
email: sami@ahfituote.com



001

Produktnr 001

STORMREGEL FÖR GARAGEDÖRRAR



**Strukturellt starka, enkla, livskraftiga regler för garagedörrar.
Låsning i öppet läge. Lätt att använda, enkel att installera.**

TEKNISKA INFORMATION OCH MÅTT:

elförzinkat stål

C-skena 600x28x15 mm

stödarm 580x20x6 mm

frigivningskedja 500x1,6 mm

INGEN HÄNTHET

lösarsförpackningen innehåller skruvar

dörrens bredd 900 – 1200 mm

dörrens öppningsvinkel max. 110 grader beroende på installationen



- beslag för installering
till metallkarm (006)

ANVISNINGAR FÖR INSTALLATION:

- 1) Anteckna fästpunkten enligt bilden i förpackningen både i karmen och dörren, fästpunkten av stödarm mitt i karmen.
- 2) Öppna dörren till önskad öppningsvinkel och kontrollera fästpunkterna. Mått A kan förändra beroende på modell av gångjärn och dörrens öppningsvinkel. Mått B är ca 20 mm, men det kan också vara 17-40 mm om bultar i gångjärnet, paneler eller någonting annat kräver det.
- 3) Ställ stödarmens nit till språret i C-skenan. Fäst skenan.
- 4) Monter ändan av stödarm till karmen. Dra inte åt bulten (10x65).
- 5) Smörj glidyorna och låsmekanismen tunt.

www.ahfituote.com

