



Модель 001



Тех.данные,характеристики И размеры по структуре простой,простой и надежной защелка. Легко использовать и установить.

Тех. Данные характеристики и размеры.

- Сталь с цинковым покрытием нанесенным электролитическим способом
- с-профиль 600x28x15
- удерживающий планка 580x20x6мм
- блокировочная цепь 500x1,6мм
- подходит для правых и левых дверей
- в комплект входят шурупы
- угол открывания ворот макс.110 градусов в с от установки стопора
- ширина створки ворот 900-1200мм



001 установлена на двери гаража



Тормоза одобрения угол желез(модель но.006)

Руководство по установке.

- 1)отметить точки фиксации,согласно рисунку на упаковке,как на дверной раме(косяк),так и на двери точку фиксации посередине. Отметить точки крепления как показано на упаковке,дверной косяк так и на дверь.Точка крепления удерживающей планке посередине ширины верхней планки дверного косяка.
- 2)Открой дверь на желаемый угол блокировки и браверь точки Крепления.Размер А может измениться ,в сависимости от типа дверных петель и от угла открывания дверей.Размер Б составляет около 20мм,но может быть также 17-40мм если навеска на петлях,или какое-либо другое обстоятельство этого требует.3)расположи

Заклепку удерживающей планки в паз с- рельсу.Закрепи Рельсу 4)Закрепи конец Удерживающей планки к дверному косяку. Не затягивай болты(10x65).смаж

