



Produktnr 004

ROBUST STORMREGEL FÖR HALLDÖRRAR



Strukturellt stark, enkel och livskraftig regel för tunga, höga och breda (över 120cm) dörrar. Lätt att använda, enkel att installera.

TEKNISKA INFORMATION OCH MÅTT:

elförzinkat stål

C-skena 750x50x30 mm

stödarm 720x30x10 mm

frigivningskedja 4000 mm

INGEN HÄNTHET

dörrens bredd över 1200 mm

lösparsförpackningen innehåller skruvar och vinkeljärn

dörrens öppningsvinkel max. 110 grader beroende på installationen



ANVISNINGAR FÖR INSTALLATION:

- 1) Anteckna fästpunkter enligt bilden bredvid både i karmen och dörren.
- 2) Öppna dörren till önskad öppningsvinkel och kontrollera fästpunkterna.
Mått A (ca 410 mm) kan förändra beroende på modell av gångjärn och dörrens öppningsvinkel.
Mått B är ca 50 mm.
- 3) Ställ stödarmens nit till språret i C-skenan. Fäst skenan med bultar (12 mm) eller svetsa.
- 4) Monter ändan av stödarm till karmen med bult (12 mm).
För att fästa finns det vinkeljärn i förpackningen. Dra inte åt bulten.
- 5) Smörj glidytor och låsmekanismen tunt.