



Tuotenro 004

JÄREÄ TUULISALPA HALLIN OVEEN



Järeä tuulisalpa 004 hallin oveen asennettuna ja tuulisalpa 001 käyntioveen asennettuna.

Rakenteeltaan luja, yksinkertainen ja varmatoiminen salpa raskaisiin, leveisiin (yli 120 cm) ja korkeisiin oviin. Vaivaton käyttää, helppo asentaa.

TEKNISET TIEDOT JA MITAT:

- sähkösinkittyä terästä
- C-profiili 750 x 50 x 30 mm
- tukirauta 720 x 30 x 10 mm
- laukaisuketjua yhteensä 4000 mm
- EI KÄTISYYTTÄ
- oven leveys yli 1200 mm
- irtoparipakkaus sisältää tukiraudan kiinnitykseen tarvittavat ruuvit ja kulmaraudat
- oven aukeamiskulma max. 110 astetta asennuksesta riippuen



ASENNUSOHJE:

- 1) Merkitse kiinnityspisteet viereisen kuvan mukaisesti sekä karmiin että oveen.
- 2) Avaa ovi haluamaasi lukkiutumiskulmaan ja tarkista kiinnityspisteet. Mitta A (n. 410 mm) saattaa muuttua saranamallista ja oven aukeamiskulmasta riippuen. Mitta B on noin 50 mm.
- 3) Aseta tukiraudan niitti C-kiskon uraan. Kiinnitä kisko 12 mm pulteilla tai hitsaten.
- 4) Kiinnitä tukiraudan pää karmiin 12 mm pultilla. Pultin kiinnitys karmiin suunniteltava tapauskohtaisesti. Kiinnitystä varten pakkauksessa on kulmaraudat. Älä kiristä pulttia.
- 5) Voitele liukupinnat ja lukituskieli ohuelti.

