



Модель но.004

Мощной стопор,,антиветер,,



.Силоного Фиксатора двери 004 установлены на двери в жесткий.Модель 001 установлена на нижней двери

По структуре простой и надежный защелка для тяжелых,широких и высоких дверей (120см)Легко использовать и установить.Для ворот Промышленных помещение

Тех.сведения и размеры .

- Сталь холодного цинкования, С-профиль 750x50x30ммл
 - Упорная планка 720x30x10мм
 - открывающая цеп,общая длина 4000мм
 - ПРОХОДИТ ДЛЯ ПРАВЫХ И ЛЕВЫХ ДВЕРЕЙ
 - в комплект входят шурупы и уголки
 - угол открывания ворот мах.110 градусов
 - ширина створки ворот более 1200мм
- Мощный стопор 004 установлен на ворота
стопор 001 установлен входную дверь.



Руководства по установке.

-Отметь точки крепления согласно рисунку как на дверной косяк.

Так ина дверь

-Открой дверь на желаемый угол блокировки и проверь точки

Крепления.Размер А (ок.410мм) может изменяться в совисимости от Типа петель и углу открывания. Размер В около 50мм .Расположи Заклепку удерживающей планки в паз с- рельсу .Закрепи рельсу(с-проф 12мм шурупам или сваркой.Закрепи конец удерживающий планки 12мм Шурупами.Закрепление шурупов к дверному косяку надо спланировать Индивидуально.Для Закрепления в упаковке есть уголовые железы. Перетягивай шурупы.Смажь.

